

RETIC-Rahmenkollektor 003 Hochformat 2 Anschlüsse oben

System mit Querträger bis zu 3 Kollektoren = max. Paketlänge 3760 mm

! = max. 8 Stk. in Reihe pro Kollektorgruppe wegen Druckverlust

für Sparrenabstand 85 bis 95cm

Schnee- und Windlage max. Zone 2 bis 500 mm Seehöhe

	Art.Nr.	Beschreibung	Kollektor Anzahl							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Kollektor	15395	RETIC-Kollektor 003	1	2	3	4	5	6	7	8
Basis	25608	Befestigung SSK27 Kollektorschienen SET,Hochformat	2	3	5	6	8	9	11	12
	25641	Befestigungset SSK Querträger 1246 mm für 1 x SSK27	1							
	25642	Befestigungset SSK Querträger 2505 mm für 2 x SSK27_01		1		2	1		2	1
	25643	Befestigungset SSK Querträger 3760 mm für 3 x SSK27_01			1		1	2	1	2
	25526	Befestigung SSK21 Verbindungssset für Querträger				1	1	1	2	2
	28034	Anschluss-Set SSK Kollektorfeld 2 x Knie 3/4" x 18 Klemmring								
	28022	Alternativ für Parallelmontage (statt 28034): Anschluss-Set SSK Kollektorfeld 2 x Knie 3/4" x 18 Klemmring + Schlauch 1000 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
	20011	Kollektor-Verbindungsbogen 3/4"AG 180° MS verlötet (statt 20006)		1	2	3	4	5	6	7
72307	Montageanleitung SSK21_SSK27	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zusatz optional										
	55650	Blech - Verrohrungshaube SSK ohne Prägung		1	2	3	4	5	6	7
Zusatz optional je nach Montageart										
Anhebungsset	25611	Befestigung Anhebungsset 20°, Hochformat								
	25612	Befestigung Anhebungsset 45°, Hochformat	2	3	5	6	8	9	11	12
	25616	Befestigung Anhebungsset 60°, Hochformat								
Ankerset	25204	Befestigung Stockschrauben SET								
	25205	Befestigung Dachhaken SET								
	25206	Befestigung Falzklemmen SET Kupfer								
	25207	Befestigung Falzklemmen SET verzinkt								
	25644	Befestigung Trägerplatten SET für Blechdach								
25649	Befestigung Ankerset Zubehör f. bauseitige Dachhaken etc.	2	3	5	6	8	9	11	12	
Zusatz Flachdach										
Flachdach	68014	Betonballastgewicht 2302 x 230 x 145 mm	2	3	5	6	8	9	11	12
	25647	Befestigung auf Betonballast, Hochformatkoll. 45°	2	3	5	6	8	9	11	12